

## 供应广东食品防霉涂料\_制药厂专用墙漆

产品名称	供应广东食品防霉涂料_制药厂专用墙漆
生产厂家	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	0.01/套
品牌	暂无
规格参数	暂无
公司地址	黄埔区南岗镇鹿步大路319号1号大院
联系电话	13922150539

## 产品详情

### 1 产品简介

1.1 **亮豹防霉复合隔离漆**—采用**水性环氧树脂**

进口原料，通过

复合树脂混合接枝技术（交联反

应），形成致密的隔膜，**隔离霉菌病菌**，从而达到**防霉功效**

1.2 **亮豹防霉复合隔离漆**

广泛应用也适用于食品制药行业的车间，墙面防霉菌、装饰涂装，涂层光洁、致密、饱满，耐霉菌、无毒、无污染。

1.3 **亮豹防霉复合隔离漆**是一种**新型高级装饰涂料**，由

**水性环氧树脂、固化剂**等构成，具有**瓷釉**光泽外观和防护**防霉**效果。

### 2 产品特性

2.1分丝光、壳光、亚光等多种光泽可选，可根据用户的要求进行电脑调色。

2.2极强的**附着力和耐水、耐紫外线性能**

，长期在潮湿环境下使用**不起皮、不脱落、不变色**

2.3可涂刷于

**水泥砂浆、彩钢板、电解板、金属制品、机械设备、石膏板和木制品**等表面。

2.4具有长效、稳定的优异性能：

**防霉抗菌、防潮防腐、耐洗刷（高压水枪可直接冲洗）、耐湿热、耐酸碱。**

2.5涂层表面平整、光亮、饱满、具有**瓷釉**感。

2.6涂层具有良好的**附着力、耐磨性、柔韧性**，克服了**瓷釉**易存龟裂的缺点。

2.7 涂层具有优异的**耐水、耐蒸汽、耐油、耐碱**其它介质的性能。

2.8涂层表面的污物可用肥皂、洗涤剂除去，不影响外观。

2.9 采用**水性釉面涂料**，优于**油性涂料9512**，**健康环保，隔离甲醛，高效防霉。**

### 3 技术指标

3.1长效的物理**防霉性**（混合菌种4个月0级、防霉时效5-10年）

3.2高效的**抗菌性**（抗菌率99.98%）

3.3超强的**耐污性**（获国家专利）

3.4优秀的**耐擦洗性能**（湿擦超50000次漆膜无异常）

3.5**耐酸碱腐蚀**（盐水、消毒水、碘酒等测试）

3.6**耐水性**（96小时漆膜无起泡、无龟裂现象）

3.7符合**QS、GMP认证**要求

### 4 适用范围

#### 4.1

#### LEOBO亮豹食品制药专用防霉复合隔

离内墙漆是我司专利产品，优选特种水性环氧树脂制备的高品质双组份水性内墙防霉涂料。它是针对食品制药等防霉要求高标准场所而研发的家装及工程通用型墙面漆，具有长效抑制霉菌繁殖的功能，即抑霉

能力不会随涂装时间延长而减退。对已受霉菌污染的旧墙体其优势尤为明显。对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等多种霉菌

具有有效抑制作用，且可长期阻隔氨气、甲醛

等有害气体及颗粒对人体的伤害，具有环保，无气味，密闭性好等优点。

#### 4.2 LEOBO防霉隔离墙面漆 主要应用于

制药厂、食品厂、肉制品厂、冷库、调味厂、啤酒厂、酿造厂、豆制品厂、乳制品厂、饮品厂、淀粉厂、方便主食品厂、卷烟厂、酶制剂厂、面粉厂、牛奶厂、豆粉厂、面粉厂、罐头厂、酱油厂、醋厂、酿酒厂、饮料厂、红酒厂、葡萄酒厂、烧酒厂、汾酒厂、高粱酒厂、茅台酒厂、二锅头酒厂、果冻厂、榨菜厂、制糖厂、腌制品厂、化肥厂、饲料厂、养鸭场、养猪场、屠宰场、烘培车间、蒸煮车间、冷库、地下室、地下车库、停车场、化妆品厂、电子厂、酒店、宾馆、餐厅、茶楼、酒楼、中药材厂、西药材厂、纺织制品厂、净化水厂、净化车间、食品厂仓库、麦当劳仓库、肯德基仓库、必胜客仓库、华莱士仓库等企业的生产车间、仓库和地下建筑等易受霉菌污染的内墙涂装。

#### 5 施工工艺

5.1 本品可采用滚涂、刮涂和喷涂施工方法。

5.2 施工温度不低于15℃，湿度低于80%。

5.3 使用前应充分搅拌均匀，配漆应严格按配比混合。一般涂覆2遍。

5.4 完工后七天，可投入使用，温度低于25℃时要适当加热或延长养护时间。

5.5 理论涂覆量，6m<sup>2</sup>/kg（干膜厚度200um）。

#### 6 产品贮存

6.1 产品应存于阴凉通风处，避免阳光照射。

6.2 产品自生产日期起正常贮存保质期为一年，超过一年经检验符合技术指标时仍可使用。

6.3 产品属于易燃产品，储存是应予以注意。

**联系时就说是在环球贸易完善各行看到的**