

供应光宇蓄电池代理商

产品名称	供应光宇蓄电池代理商
生产厂家	北京德尔顿电子贸易有限公司
价格	1.00/只
品牌	暂无
规格参数	暂无
公司地址	海淀区中关村
联系电话	01057196068

产品详情

光宇GFM系列特点：

- 1.维护简单 本系列电池采用耐腐蚀性能好的特种铅钙合金作板栅，采用超细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。
- 2.安全可靠 安全阀开闭阀性能卓越，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。
- 3.自放电小 因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。
- 4.密封可靠 采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性极好，因此确保不漏酸。
- 5.内阻小 极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。
- 6.恢复性能好 优质的板栅合金，优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低。
- 7.产品安装方式 产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它柜内内置式使用等各种形式。
- 8.使用条件 佳环境温度15~25 可以获得较长寿命；（我常电池可在- 条件下工作）充电设备应具有恒压充电功能，给充电时，稳压精度达到0.01；电池可以立式使用，也可卧式使用。
- 9.维护注意事项 浮充电压超出（规定电压 ± 0.01 ） $\times nV/\text{单个} \cdot 25$ （ n 指单体数）范围应进行调整，否则影响寿命；每月检查一次单只电池浮充电压，并作好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过规定值，则与厂家联系，厂家派人处理；每年检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理；尽量避免产生过放电及过充电，放电后应及时进行充电；如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时，请与厂家联系；不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池，避免用易产生静电的干抹布擦拭电池；蓄电池若需要贮存，应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。
10. OPzV系列规格表 OPzV系列规格表

电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 大外形尺寸(mm) 重量约(kg)

GFMG-100	2	100	103	206	225	265	11.8
GFMG-200	2	200	103	206	355	399	20.5
GFMG-250	2	250	124	206	355	399	24.5
GFMG-300	2	300	145	206	355	399	29.0
GFMG-280	2	280	124	206	471	512	27.0
GFMG-350	2	350	124	206	471	512	31.0
GFMG-420	2	420	145	206	471	512	36.5
GFMG-490	2	490	166	206	471	512	42.0
GFMG-600	2	600	145	206	647	688	50.0
GFMG-800	2	800	210	191	647	688	68.0
GFMG-1000	2	1000	210	233	647	688	82.0
GFMG-1200	2	1200	210	275	647	688	97.0
GFMG-1500	2	1500	210	275	797	838	120.0
GFMG-2000	2	2000	212	397	772	813	160.0
GFMG-2500	2	2500	212	487	772	813	200.0
GFMG-3000	2	3000	212	576	772	813	240.0

GFM系列产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.不污染环境，不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

光宇GFM - 200 系列产品分类：

GFM 200-(A).....	2
.....	2
GFM 200-(C)	4
.....	4
GFM 200-(D)	6
.....	6

光宇GFM 系列产品适用范围：

- 1.通讯系统备用电源
- 2.电力系统备用电源、控制电源
- 3.办公自动化系统电源
- 4.消防、安全及报警装置电源
- 5.电器、医疗设备电源
- 6.各种 UPS 设备
- 7.各种应急照明系统