WTS-2A水箱消毒器价格

产品名称	WTS-2A水箱消毒器价格
生产厂家	石家庄市冠宇环保有限公司
价格	0.00/台
品牌	暂无
规格参数	暂无
公司地址	友谊北大街398号
联系电话	13273103523

产品详情

水箱自洁消毒器介绍

水箱自洁消毒器
是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。

通过循环微电解水中物质（二氧化氯（cio2），臭氧（o3
），活性氧（o）、分子氯（cl2）等）产生氧化物质杀灭饮水中的细菌；

当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒（相当于余氯的作用）
。

选用要点

水箱自洁消毒器
应根据二次供水箱（池）容
积和形状选择单台或多台均匀布置(
考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。

水箱自洁消毒器????
????????????????
1、杀菌率：99.9%。2、灭藻率：99.9%。3、可降解农药、去除余氯及除臭
水箱自洁消毒器
??????????????????????????????????????10-15
个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳

压变频和升压三大功能；可以连续24
小时不间
断工作；专用电源
和放电管形成佳匹配；采用电源软开
关技术，效率达95%
以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。

水箱自洁消毒器
??
??

安装方法

一、**内置式水箱自洁消毒器**安装方法/步骤

1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。

2、将控制电缆接入能量控制器

3
、使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220v主电源使水箱自洁消毒器开始工作

4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间按通电源

二、**外置式水箱自洁消毒器**安装方法外置型水箱自洁消毒器
放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作水位。连接本产品进出水管。

1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。

2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220v主电源使设备开始工作。

3
、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

注意事项

提供水箱参数：水箱、水池有效尺寸及构造、人孔尺寸、水箱间布置等。

具体产品的施工安装要点需详见企业样本。

联系方式

司京涛 电话：0311-80815275 手机：13273103523