

BAD85-70W厂用防爆LED灯 防爆LED灯投光灯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | BAD85-70W厂用防爆LED灯 防爆LED灯投光灯 |
| 生产厂家 | 乐清市三诺防爆电气有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 品牌 | sannuo |
| 规格参数 | 型号:BAD85-70 功率:70W 电压:220V |
| 公司地址 | 乐清市翁洋镇东方路72号 |
| 联系电话 | 13588954402 |

产品详情

BAD85-70W厂用防爆LED灯 防爆LED灯投光灯70W/220V

1) LED采用进口芯片，灯珠为原厂封装，光效要求不低于120LM/W;

2) 单颗光源的驱动电流应不大于450mA，色温为5500K，整灯光效应不低于100LM/W;

3) 光源结温应低于80度，光源寿命不低于50000小时，6000小时光通量维持率应大于97%，50000小时光通量维持率应大于80%，并提供相关证明文件。

4) 光源选择合理的串并联，每颗灯珠需配置稳压管，防止因单颗灯珠损坏而造成整串灯珠受影响；

5) 投标商需提供光源的报关证明文件。

电源技术要求：

1) 电源应选用知名厂家的恒流驱动电源，电源转换效率应不低于92%；

2) 驱动电源应为宽电压输入，范围为90V-264V；

3) 驱动电源应具有过压保护、过流保护、短路保护、防雷防、防浪涌保护等；

4) 驱动电源电磁干扰应符合EN55015的标准要求，灯具电磁兼容应符合国家相关标准要求，并提供国家权威机构检测颁发检测报告。

120W隔爆型防爆灯，led防爆壁灯订货须知：

- 1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；
- 2、如需配接线盒请注明；
- 3、灯具出厂时均不带电缆、如需配电缆请注明；
- 4、如需应急请注明（同时说明应急时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟）。

120W隔爆型防爆灯，led防爆壁灯如需应急请注明（同时说明应急时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟）。

以下为推荐产品，供参考

120W隔爆型防爆灯，led防爆壁灯
车间LED防爆灯80W 100W 120W
淄博化工厂 LED防爆灯B
AD85-M60防爆高效LED灯
BAD85-M出厂价40W
LED防爆弯灯BAD84-40B1-化工厂
电厂储料间专用免维护led
防爆灯具 BAD808-LED
防爆灯HRD92防爆灯|HRD92-50b1H
防爆高效节能LED灯
三防LED工厂灯FAD-E30b1
防水防尘防腐LED灯GF9018
节能型LED防爆泛光灯
GF9018LED防爆灯
120W隔爆型防爆灯，led
防爆壁灯