

甘蓝铝镁锰金属屋面矮立边铝镁锰板

产品名称	甘蓝铝镁锰金属屋面矮立边铝镁锰板
生产厂家	杭州甘蓝建筑装饰有限公司
价格	80.00/平米
品牌	甘蓝
规格参数	暂无
公司地址	杭州市萧山区义桥镇经济开发区
联系电话	0571-82681792

产品详情

杭州甘蓝建筑装饰有限公司座落于中国钢结构之乡——浙江杭州萧山经济开发区。集团公司创建于2008年，专注于建筑围护系统及建筑装饰材料领域，通过多年诚实守信和认真严谨的经营，已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建材企业，并通过ISO9001：2000质量管理体系世界标准认证。依靠集团公司的口碑，已与中国建筑、中国煤建、中天建设、中南幕墙、亚厦幕墙、杭萧钢构、东南网架、常盛钢构、江苏常虹钢构等国内建筑企业达成稳固的材料供应合作关系，是一家专业生产金属屋面与墙面系统，为客户提供钢结构建筑围护材料的专业化公司。一直致力于在中国推广欧洲标准的金属屋面系统，并与国际、的高品质材料供应商建立的紧密的合作关系，为国内建筑工程业主、开发商、建筑师、工程公司以及材料分销公司等提供全面的系统服务。建筑节能技术研发成果转让，建筑节能系统设计开发；钢结构房屋设计，金属幕墙、金属屋面系统设计；图文设计制作、室内外装饰设计、施工；环境艺术设计；销售：壁纸、壁画、装饰画、金属材料、装饰材料、建筑材料、艺术瓷砖、工艺品、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品；市场营销策划；舞台艺术造型策划；展览展示服务；动漫设计；网络信息技术专业领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；会务服务，商务信息咨询，企业形象策划**

金属铝现在人类的生产、生活中的金属应用量排名中居第二位，在熔炼铝时添加其他金属如：锰、镁、铜、锌、铁、锡等就形成了各种系列的铝合金，各种金属的加入可以大幅度地改善铝合金的机械、物理、化学性能，根据各种金属在铝合金中的比例不同，形成了9个系列的铝合金。不同行业根据应用的要求和特性采用不同系列的铝合金。铝质屋面材料本世纪初就开始应用于建筑上了，如美国匹兹堡市附近的一座体育馆，建于1927年采用铝板作为屋面材料，在建成61年后1988年有关部门进行检查，发现屋面状况仍然良好。铝屋面材料具有优异的耐久性能。

直立锁边铝镁锰金属屋面材料选择铝镁锰屋面和墙面系统可采用很多材料和表面处理。除了铝合金表面之外，该系统还提供其它特殊表面处理，例如PVDF氟碳涂层以及标准的原色锤纹表层等。拥有完善的表面处理和加工科技，铝镁锰能提供一系列的效果和表面处理产品，并且可以选择几乎任何一种颜色涂层。与铝材一道，不锈钢和铜制品令独具慧眼的建筑师和设计者拥有更多的选择。

铝镁锰直立锁边系统性能：

1. 有很好的强度：通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度
2. 耐候性好：具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好，适应中国各地气候
3. 使用寿命超过50年

4. 无需维修保养没有穿孔及螺钉外露
5. 可生产不间断长板，无需纵向搭接
6. 适用于大跨度屋面
7. 提供一系列的服务，包括从产品选择到设计的全套技术支持，以确保优的功能和适用性，以及现场考察和鉴定等
8. 能自身支撑
9. 可为建筑师提供灵活性的设计

无需化学嵌缝胶，免除污染与老化问题；

如果您有什么需要可以拨打我的电话。与我联系。我们这有专业的人员给你解答。

公司员工经过外国专家的培训，多年来培养了一支经验丰富的施工队伍，工艺水平处在国内领先的水平

面对全国各地的客户需求，公司有一套成熟的全国市场服务体系。国际品质诚信为本放心选用。

为您提供：供应铝镁锰板，供应铝镁锰板规格，批发供应铝镁锰板，供应铝镁锰板使用方法，供应铝镁锰板注意事项，供应铝镁锰板产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。

矮立边铝镁锰板基本信息:

肋高:25mm

压型厚度:0.7mm-1.2mm

包装:钢带打包

材质：3003，3004

涂层：PE，PVDF

颜色：白银灰、银灰、闪银、亮银、瓷蓝、乳白、象牙等等，可根据客户需求专业定制。

厚度：0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.1mm,1.2mm

型号:25-310, 25-330, 25-410,25-500, 25-430铝镁锰板等，一种以点为支撑的屋面系统，主要针对大跨度、大空间的屋面建筑，板块之间是以前特有的高强度铝合金支座，以专用的锁边机咬合形成密合的连接，不会因为板块之间的应力而发生变形，可以制作超长的屋面板，并且无须穿孔，保证了屋面的防水性能，同时又保证了屋面的整体美观。辅之配备完善的屋面配件，可以将建筑师的任何设想变成现实，不受激进建筑方式的束缚，YX25-430铝镁锰屋面板直立双锁边系统是多元化，高品质的屋面系统，除了完全不受外界气候影响之外，它还具备以下优点：

- 1.满足建筑师和用户对弧形、球形和三维弯弧等特殊几何外型屋面要求；
- 2.结构简洁、轻巧、安全；
- 3.立边高度小，铝板损耗小，统载荷小，结构稳定性高；
- 4.系统采用固定扣件和滑动扣件组合，吸收因热胀冷缩产生的位移，防止板块变形或开裂；
- 5.可满足用户对屋面保温、隔热、降噪等性能的要求；
- 6.采用机械双咬合，不使用化学胶嵌缝，可免除环境污染和老化问题，延长使用寿命；
- 7.材料采用具有保护防腐性的铝合金、钛锌等材料，使用暗扣式固定，表面无外露螺钉，屋脊、天窗、天沟等具有妥善技术处理，具有可靠的整体结构和防水性能。



翁经理 18058720301

环球贸易网herostart.com