

## 冷轧板三网合一光纤配线箱免费印字

产品名称	冷轧板三网合一光纤配线箱免费印字
生产厂家	慈溪市锐速通信设备厂
价格	1.00/台
品牌	普纬达
规格参数	材质:冷轧板 环境温度: - 20 ~ + 60  相对湿度: 95% ( + 40 时)
公司地址	慈溪市观城东区
联系电话	015888148886

## 产品详情

### 冷轧板三网合一光纤配线箱免费印字

FTTH三网合一箱、144芯三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一分光分纤箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一网络箱

GPX03-VIII型三网合一箱产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

普纬达通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，宏旭公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

中国移动、中国联通、中国电信、广电网络

冷轧板三网合一光纤分线箱-产品参数

三网合一分纤箱尺寸容量（500\*600\*120、500\*600\*160、600\*700\*120、600\*700\*160、24芯三网合一光纤分纤箱、36芯三网合一光纤配线箱48芯三网合一光纤分线箱、72芯三网融合箱、96芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤分光箱）SWHY144芯三网合一光纤分纤箱生产厂家、48芯三网合一分纤箱详细介绍、三网合一光纤分纤箱价格、壁挂式144芯三网合一分纤箱特点;三网融合的核心目标之一就是要将现有分散的、独立的广播电视网、通信网、互联网打通并升级，当这些信息传输通道畅通后，势必会对现有产业链各个环节（比如，电信运营商、有线电视网络运营商、IT企业、互联网企业、网络视频企业、消费者等）宁波普纬达通信设备有限公司冷轧板三网合一光纤配线箱免费印字产生重大影响，里面更加有利

于推

进相关政

策（比如，宽带的

提速降费、数字文化内容消费、信息

消费、产业转型及拉动等）。

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

## 主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

## 一、主要特点：

匠心工艺

# 室内外三网合一箱

WE GIVE YOU A BETTER CHOICE!

我们给您更好的选择!



冷轧钢板  
坚固耐用

量大  
从优

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘\*大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便;
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护;
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器;
- 7.产品重量：壁挂式：22KG；镶嵌式：21KG；
- 8.产品材料：冷轧板
- 9.产品颜色：常规色灰色
- 10.产品工艺：冲压